



BETOONTOODETE HOOLDUSJUHEND

SILEBETOON * PESUBETOON * LIHVITUD BETOON * HARJATUD BETOON

1. Mustuse ja muu prahi eemaldamiseks betoontoodete pinnalt kasutada eelkõige vett ning tugevat harja, võimaluse korral survepesurit.
2. Tundmatute kemikaalide kasutamine betoontoodete puhastamiseks mustusest on rangelt keelatud.
3. Püsiva mustuse tekkimisel betoontoodete pinnale ja muude probleemide ning küsimuste korral palume alati ühendust võtta meie firma tootmis-meistriga, kes vajadusel tuleb kohale, hindab olukorda ning vastavalt nähtule pakub välja meiepoolse lahenduse tekkinud probleemi likvideerimiseks.
4. Talvisel ajal betoontoodetelt lume ning jää tõrjeks soola ja tundmatute kemikaalide ning väetiste kasutamine on rangelt keelatud.
5. Kategooriliselt on keelatud eemaldada betoontoodete pindadelt jääd ning tihedat lund metallist kangide ja analoogsete löökinstrumentide abil.
6. Lahtise lume eemaldamiseks betoontoodete pinnalt kasutada tugevat harja või luuda. Seda on soovitatav teha esimesel võimalusel, enne, kui lumi kinni astutakse.
7. Kui betoonist trepi- või kõnniteeplaatide pinnale tekib jää, soovime libeduse vähendamiseks puistata käimiskohtadele graniitkillustikku või liiva, mille saab hiljem, kui jää on sulanud, eemaldada harjaga pühkides või veega (võimalusel survepesuriga) pestes.
8. Betoonpinna kaitseks ning mustuse ja teesoolade mõju vähendamiseks soovime betoontooted katta betoonilakiga. Selleks pakume REBAtex BI-Super või Alphasith Concrete Sealer DS.