

# VASTAVUSAVALDUS



## Tootele kehtb kaheaastane GARANTII

### Betootooted on järgmiste parameetritega:

1. Survetugevus N, mm<sup>2</sup> > Mpa 35, standard EVS-EN 12390-3:2009
2. Betooniklass C30/37, standard EVS-EN 206-1:2007
3. Külmaskindlusklass S, kg/m<sup>2</sup> KK4, standard EVS 814:2003
4. Kulumiskindlus > LA 20
5. Lubatud hälbed (+ - ) mm

pikkus 10 mm

laius 10 mm

kõrgus 5 mm

Pesubetoonplaati e valmistamiseks kasutatav segu toodetakse vastavalt seguvahekorrale segamisel sundsegistis alljärgnevatest toormaterjalidest:

1. Graniitkillustik - hall, rakts. 2-8 mm - toode vastab normdokumendile EVS-EN 12620; tootmisohjeserti kaat nr. 0416-CPD-0013/SFS
2. Liiv - kvarts, frakts. 0/4 - toode vastab normdokumendile EVS EN 12620:2003; tootmisohjeserti kaat nr. 1403-CPD-0001
3. Portlandtsement - hall, CEM I 42,5 N - toode vastab normdokumendile EVS-EN 197-1:2002; EL vastavussertifikaat nr. 1504-CPD-022/05

Armeering - mark: BSt 500M - kvaliteedisertikaat nr. 306 DIN EN 10204:2005-01